

Fraise à défoncer (HSS) 9,5 mm (612)

Fraise à défoncer (HSS) 9,5 mm (615)








Fraise à défoncer (HSS) 6,4 mm (640)

Fraise à défoncer (HSS) 3,2 mm (650)

Fraise à défoncer (HSS) 4,8 mm (652)

Fraise à défoncer (HSS) 6,4 mm (654)

Fraise à défoncer (HSS) 8,0 mm (655)



Diamètre de la queue

3,2 mm

Diamètre de la queue

3,2 mm

Diamètre de la queue

3,2 mm

Diamètre de la queue

3,2 mm

Diamètre de la queue

3,2 mm

Diamètre de la queue

3,2 mm

Diamètre de la queue

3,2 mm

Diamètre de travail

9,5 mm

Diamètre de travail

9,5 mm

Diamètre de travail

6,4 mm

Diamètre de travail

3,2 mm

Diamètre de travail

4,8 mm

Diamètre de travail

6,4 mm

Diamètre de travail

8,0 mm

Longueur de l'accessoire

37,0 mm

Longueur de l'accessoire

37,0 mm

Longueur de l'accessoire

37,0 mm

Longueur de l'accessoire

36,0 mm

Longueur de l'accessoire

36,0 mm

Longueur de l'accessoire

36,0 mm

Longueur de l'accessoire

37,0 mm

Vitesse maximale

35,000 tr/min

Vitesse maximale

35,000 tr/min

Vitesse maximale

35,000 tr/min

Vitesse maximale

35,000 tr/min

Vitesse maximale

35,000 tr/min

Vitesse maximale

35,000 tr/min

Vitesse maximale

35,000 tr/min

Code EAN

8710364008254

Code EAN

8710364008285

Code EAN

8710364008308

Code EAN

8710364007417

Code EAN

8710364008315

Code EAN

8710364008322

Code EAN

8710364023042

Référence

2615061232

Référence

2615061532

Référence

2615064032

Référence

2615065032

Référence

2615065232

Référence

2615065432

Référence

26150655JA

